tesa® 51966

информация о продукте

Двусторонняя прозрачная пленочная лента

tesa® 51966 - это прозрачная двусторонняя лента, состоящая из ПЭТ основы и клеевого акрилового слоя высокой клейкости.

tesa® 51966 в особенности характеризуется:

- Превосходным сочетанием высокой начальной клейкости и моментальной адгезии
- Абсолютной стабильностью для долговременного применения.

Основное применение

- Лента разработана специально для конвертеров и предприятий, специализирующихся на лентах.
- Отличные характеристики для конвертирования

Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны применяться в конкретных расчетах.

Технические характеристики

• Материал основы	полиэтилентерефталат	• Тип адгезива	акриловый
• Цвет	прозрачный	• Удлинение при разрыве	55 %
• Общая толщина	200 µm	• Предел прочности на разрыв	20 Н/см

Адгезия к

• стали (начальная)	10.5 Н/см	• стали (после 14 дней)	11.0 Н/см
• ABS (начальная)	10.5 Н/см	• ABS (после 14 дней)	11.5 Н/см
• алюминию (начальная)	9.0 Н/см	• алюминию (после 14 дней)	10.0 Н/см
• поликарбонату (начальная)	13.0 Н/см	• поликарбонату (после 14 дней)	13.5 Н/см
• полиэтилену (начальная)	7.0 Н/см	• полиэтилену (после 14 дней)	7.5 Н/см
• ПЭТ (начальная)	9.0 Н/см	• ПЭТ (после 14 дней)	9.5 Н/см
• полипропилену (начальная)	7.5 Н/см	• полипропилену (после 14 дней)	8.0 Н/см
• полистирену (начальная)	11.0 Н/см	• полистирену (после 14 дней)	12.0 Н/см
• ПВХ (начальная)	9.0 Н/см	• ПВХ (после 14 дней)	13.0 Н/см

Свойства

• Термостойкость кратковременная	130 °C	• Влагостойкость	●●●
• Термостойкость долговременная	80 °C	• Устойчивость к воздействию химических веществ	●●●
• Клейкость	●●●●		
• Стойкость к старению (УФ)	●●●	• Стойкость к пластификаторам	●●●

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

Дополнительная информация

Варианты лайнера:
PV20: лайнер из коричневой пергаминной бумаги с напечатанным голубым логотипом tesa® (71 мкм/82 г/м2)
PV06: монооориентированная полипропиленовая лента с красным лайнером (80мкм; 72г/м2)

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=51966

tesa® 51966

информация о продукте

Disclaimer

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуестя помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=51966