

# tesa® Professional 4334



## Малярная лента для четких границ окрашивания

### информация о продукте

Высококачественная маскировочная лента на бумажной основе для четких и ровных границ при окрашивании

tesa® 4334 состоит из сверхтонкой и прочной бумажной основы, покрытой акриловым адгезивом.

Сочетание высококачественного материала основы и уникальной формулы клея позволяет легко удалять ленту в течение срока до 5 месяцев с момента применения. Это предоставляет возможность проведения различных работ после единственного маскирования.

### Основное применение

Эта лента подходит для большинства малярных работ внутри помещений.

tesa® 4334 может применяться с красками и лаками на водной основе и подходит даже для точного шпатлевания.

Она подходит для различных поверхностей, например, стекла, алюминия, твердого ПВХ и дерева.

Она особенно подходит для внутренних малярных работ, когда требуются идеально точные и четкие границы покраски.

### Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны применяться в конкретных расчетах.

#### Технические характеристики

• Материал основы	листовая бумага	• Удлинение при разрыве	4 %
• Общая толщина	90 µm	• Предел прочности на разрыв	30 Н/см
• Тип адгезива	акриловый	• УФ-стойкость	8 недель

#### Адгезия к

• стали	1.9 Н/см
---------	----------

#### Свойства

• Рвется руками	●●●●	• Предотвращение стекания краски	●●●●
• Подходит для чувствительных поверхностей	●●●	• Четкая граница цвета	●●●●
• Подходит для неровных поверхностей	●●●	• Соответствие, пригодность	●●●●

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке <http://l.tesa.com/?ip=04334>

# tesa® Professional 4334



## Малярная лента для четких

## границ окрашивания

Дополнительная информация

• Indoor masking (up to 6 months)  
• Outdoor masking (up to 8 weeks)

- For smooth and slightly textured surfaces
- For high-quality painting and lacquering work
- For spray painting with afterwards oven drying up to 120°C/30 min

### информация о продукте

### Disclaimer

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.



Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке  
<http://l.tesa.com/?ip=04334>