

tesa® 60150



Adhesion Promoter Universal

информация о продукте

Усилитель адгезии

Усилитель адгезии tesa® используется для повышения клейкости лент tesa® ACX^{plus} на различных поверхностях, в том числе ПП/ЭПДМ, цинке и стали. Ввиду многообразия присутствующих на рынке лаковых покрытий и материалов различных составов, мы рекомендуем перед использованием протестировать наш Усилитель адгезии. Усилитель адгезии tesa®60150 имеет функцию УФ контроля, поскольку в его состав входят УФ пигменты.

Основное применение

Рекомендуется для различных видов пластика, поверхностей с порошковым покрытием, ПП-ЭПДМ, цинка и стали. Используется для повышения прочности склеивания и для достижения более высоких показателей прочности на отслаивание наших лент ACX^{plus}.

Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны применяться в конкретных расчетах.

Технические характеристики

• Цвет	светло-жёлтый	• Вязкость	15 mPa s
• консистенция	жидкость	• Плотность	0.81 g/cm ³
• Сухое вещество	7 %	• кроющая способность	15 m ² /l

Дополнительная информация

Перед использованием Усилителя адгезии tesa® 60150 поверхность склеивания требуется очистить от пыли, жира, масла, влаги и прочих загрязнителей.

Очистите поверхность с помощью безворсовой ткани и подходящего растворителя, например этанола или изопропанола.

Затем тонким слоем нанесите Усилитель адгезии tesa® 60150 на поверхность склеивания, удостоверьтесь, что вся поверхность покрыта.

Усилитель адгезии можно нанести с помощью безворсовой ткани, кисти, специального фломастера или фетрового аппликатора.

Подождите от 30 секунд до 5 минут, чтобы растворители испарились.

Защитите подготовленную поверхность от загрязнений до момента нанесения ленты tesa® ACX^{plus}.

Допустимое время для склеивания – несколько дней.

Срок годности составляет 12 месяцев при хранении в таре изготовителя при комнатной температуре.

Дополнительную информацию можно получить в соответствующей инструкции по безопасному обращению с продуктом (SDS), которая доступна по запросу на следующем сайте: <http://www.tesa.com/company/safety/msds>

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
<http://l.tesa.com/?ip=60150>

tesa® 60150



Adhesion Promoter Universal

информация о продукте

Disclaimer

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.



Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
<http://l.tesa.com/?ip=60150>