

tesa® 60152



Adhesion Promoter PU/HPVC

информация о продукте

Усилитель адгезии для ПУ

Усилитель адгезии tesa® используется для повышения клейкости лент tesa®ACX^{plus} на полиуретане и твердом ПВХ. Поскольку поведение различных поверхностей в различных условиях может отличаться, мы рекомендуем перед использованием протестировать наш Усилитель адгезии.

Нанесение усилителя адгезии tesa®60152 можно отслеживать с помощью УФ, поскольку в его состав входят УФ пигменты.

Основное применение

Рекомендуется для ПУ и твердого ПВХ. Используется для повышения силы адгезии и для достижения более высоких показателей сопротивления отслаиванию наших лент ACX^{plus}.

Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны применяться в конкретных расчетах.

Технические характеристики

• Цвет	желтый	• Вязкость	9 mPa s
• консистенция	жидкость	• Плотность	0.76 g/cm ³
• Сухое вещество	10 %	• кроющая способность	15 m ² /l

Дополнительная информация

Перед использованием Усилителя адгезии tesa®60152 поверхность склеивания требуется очистить от пыли, жира, масла, влаги и прочих загрязнителей.

Очистите поверхность с помощью безворсовой ткани и подходящего растворителя, например этанола или изопропанола.

Затем тонким слоем нанесите Усилитель адгезии tesa®60152 на поверхность склеивания, удостоверьтесь, что вся поверхность покрыта. Усилитель адгезии можно нанести с помощью безворсовой ткани, кисти или фетрового аппликатора.

Подождите от 2 до 5 минут, чтобы растворители испарились.

Защитите подготовленную поверхность от загрязнений до момента нанесения ленты tesa®ACX^{plus}.

Допустимое время для склеивания – несколько часов/дней.

Срок годности составляет 12 месяцев при хранении в таре изготовителя при комнатной температуре.

Дополнительную информацию можно получить в соответствующей инструкции по безопасному обращению с продуктом (MSDS).

<http://www.tesa.com/company/safety/msds>

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
<http://l.tesa.com/?ip=60152>

tesa® 60152



Adhesion Promoter PU/HPVC

информация о продукте

Disclaimer

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.



Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
<http://l.tesa.com/?ip=60152>