

## информация о продукте

### Эластичная маскировочная лента для точной дизайнерской покраски

tesa® 4174 – эластичная термостойкая маскировочная лента для точной покраски на ПВХ-основе с каучуковым клеевым слоем для широкого ряда дизайнерских работ

- не дает усадки при высоких температурах
- расширяется вместе с объектом при сушке в термокамере
- края не отстают от поверхности, удаляется без следов
- хорошо прилегает к многомерным поверхностям

### Основное применение

tesa® 4174 is suitable for various types of masking applications

Example applications are:

- Masking of painted and non-painted substrates (e.g. automotive plastic parts) that require sharp and flat paint edges
- Two-tone car body masking

To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand your application (including the substrates involved) in order to provide the right product recommendation.

### Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны применяться в конкретных расчетах.

#### Технические характеристики

- |                         |                    |                              |         |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|---------|
| • Материал основы       | ПВХ-пленка         | • Предел прочности на разрыв | 25 Н/см |
| • Общая толщина         | 110 µm             | • Термостойкость             | 150 °C  |
| • Тип адгезива          | натуральный каучук | • Термостойкость (PP-EPDM)   | 150 °C  |
| • Удлинение при разрыве | 200 %              | • Термостойкость (краска)    | 150 °C  |

#### Адгезия к

- стали 3.7 Н/см

#### Свойства

- |                                  |      |                                  |      |
|----------------------------------|------|----------------------------------|------|
| • Рвется руками                  | ●●●● | • Четкая граница цвета           | ●●●● |
| • Легко удаляется                | да   | • Стойкость к механической мойке | ●●●● |
| • Подходит для высечки           | да   | • Соответствие, пригодность      | ●●●  |
| • Предотвращение стекания краски | ●●●● | • Не поддерживает горение        | ●●●● |

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

#### Дополнительная информация

tesa® 4174 также доступна для переработки и изготовления высечек с использованием бумажной подложки (4174 PV4)

# tesa® 4174

## информация о продукте



### Disclaimer

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.



Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке  
<http://l.tesa.com/?ip=04174>