

## информация о продукте

Трафаретная лента для влажной абразивной обработки, защиты и укрепления

tesa® 4434 – специальная маскировочная лента на прочной толстой бумажной основе, разработана для ручной резки. Благодаря своей исключительной прочности tesa® 4434 используется в основном в качестве защитного материала при шлифовке в цехах и на установочных планках столов во время вырубке в кожевенной, обувной и металлообрабатывающей промышленности, а также для защиты в дальнейших работах.

### Основное применение

Благодаря своей толщине и прочности tesa® 4434 также подходит для укрепления верхней части и подошв обуви (кожаной).

### Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны применяться в конкретных расчетах.

#### Технические характеристики

• Материал основы	листовая бумага	• Удлинение при разрыве	6 %
• Общая толщина	670 µm	• Предел прочности на разрыв	180 Н/см
• Тип адгезива	натуральный каучук	• Термостойкость	100 °C

#### Адгезия к

- стали 2.7 Н/см

#### Свойства

• Рвется руками	●●	• Предотвращение стекания краски	●●●●
• Возможность резки на плоттере	●●●●	• Четкая граница цвета	●●
• Годен для пескоструйной обработки	●●●●		

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

#### Дополнительная информация

Трафарет tesa® 4434 используется при влажной абразивной обработке надгробных плит и памятников, для укрытия номерных табличек во время удаления ржавчины на стальных резервуарах и для маскирования во время влажной абразивной обработки конструкций мостов и станков.

# tesa® 4434

## информация о продукте



### Disclaimer

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуются помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.



Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке  
<http://l.tesa.com/?ip=04434>