

информация о продукте

Специальная маскировочная лента для влажной абразивной обработки

tesa® 4432 – специальная маскировочная лента на прочной, стабилизированной бумажной основе с клеевым слоем, обеспечивающим надежную фиксацию. Благодаря прочной бумажной основе tesa® 4432 подходит для использования в качестве трафарета при влажной абразивной обработке стекла, зеркал и камня; обычная прочность (6 сек./4 бар).

Основное применение

- tesa® 4432 is a special, durable tape used for splicing and reinforcing applications
- The tape is suitable as stencil for sandblasting glass, mirrors, and stone with the durability of 6 sec./4 bar
- tesa® 4432 features good plottability, great paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 100°C
- The masking tape can be used as shatterproof safety tape, meeting the requirement according to DIN EN 12600

Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны применяться в конкретных расчетах.

Технические характеристики

- | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------------|---------|
| • Материал основы | листовая бумага | • Удлинение при разрыве | 6 % |
| • Общая толщина | 330 µm | • Предел прочности на разрыв | 93 Н/см |
| • Тип адгезива | натуральный каучук | • Термостойкость | 100 °C |

Адгезия к

- стали 8.0 Н/см

Свойства

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------------------------|------|
| • Рвется руками | ●●● | • Предотвращение стекания краски | ●●●● |
| • Возможность резки на плоттере | ●●● | • Четкая граница цвета | ●●● |
| • Годен для пескоструйной обработки | ●●● | • Соответствие, пригодность | ●● |

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

Дополнительная информация

Сильное сцепление дополнительно обеспечивает крепление основных нитей на ткацких фабриках и крепление текстиля на карточках образцов, а также другие возможности применения, например, укрепление, обвязка и склейка.

tesa® 4432

информация о продукте



Disclaimer

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуются помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.



Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
<http://l.tesa.com/?ip=04432>