

tesa Bodyguard® 50535 PV0



информация о продукте

Лента для временной защиты свежеокрашенных поверхностей

tesa Bodyguard® 50535 PV0 это лучшее решение для защиты свежеокрашенных кузовов автомобилей. tesa Bodyguard® 50535 PV0 наносится после процессов окрашивания и формирует надежную защиту окрашенных поверхностей, чувствительных к повреждениям.

Благодаря хорошей стойкости к УФ и безупречной совместимости с краской, tesa Bodyguard® 50535 PV0 представляет собой наиболее надежное средство защиты автомобилей в процессе транспортировки.

Характеристики и преимущества:

- Надежная защита
- Надежная адгезия во время транспортировки
- Экономия расходов, поскольку после удаления пленки полировка и восстановительные работы не требуются
- Защита лакокрасочного покрытия при хранении автомобилей на улице до 12 месяцев
- Легко наносится и удаляется
- Легко утилизировать – пленка и ее клеевая система безопасны для окружающей среды

Основное применение

tesa® 50535 PV0 Bodyguard is suitable for simple and reliable protection of freshly painted surfaces.

Example applications are:

- Flat or curved painted surfaces like car roofs, hoods etc.

To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand your application (including the substrates involved) in order to provide the right product recommendation.

Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны применяться в конкретных расчетах.

Технические характеристики

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| • Материал основы | полиеновая пленка | • Удлинение при разрыве | 650 % |
| • Общая толщина | 59 µm | • Предел прочности на разрыв | 24 Н/см |
| • Тип адгезива | этиленвинилацетат | • УФ-стойкость | 52 недель |

Адгезия к

- | | |
|---------|----------|
| • стали | 0.6 Н/см |
|---------|----------|

Свойства

- | | | | |
|------------------------|----|---|------|
| • Легко удаляется | да | • Совместимость с краской | ●●●● |
| • Подходит для высечки | да | • Устойчивость к воздействию химических веществ | ●●●● |

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
<http://l.tesa.com/?ip=50535>

tesa Bodyguard® 50535 PVO



информация о продукте

Disclaimer

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.



Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
<http://l.tesa.com/?ip=50535>