

информация о продукте

Универсальная малярная лента на бумажной основе

tesa® 4323 – слабо крепированная бумажная малярная лента с клеевым покрытием из натурального каучука.

Основное применение

Изделие подходит для общего применения: маскирование, фиксация, запечатывание, крепление, упаковка легких грузов и т.д.

Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны применяться в конкретных расчетах.

Технические характеристики

• Материал основы	слабокрепированная бумага	Удлинение при разрыве	10 %
• Общая толщина	125 µm	• Предел прочности на разрыв	33 Н/см
• Тип адгезива	натуральный каучук		

Адгезия к

- стали 3.0 Н/см

Свойства

- | | | | |
|----------------------------------|------|-----------------------------|------|
| • Рвется руками | ●●●● | • Четкая граница цвета | ●●●● |
| • Предотвращение стекания краски | ●●●● | • Соответствие, пригодность | ●●●● |

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

Disclaimer

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.



Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке <http://l.tesa.com/?ip=04323>